

212

PERCEUSE D'ÉTABLI





CE

EAN: 7612375605426 Garantie: 2 ans Gamme: P

DESCRIPTION

- Changement des vitesses par courroie.
- Avec mandrin autoserrant de 16 mm, protecteur mandrin asservi et bouton d'arrêt d'urgence.
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Couvercle sécurisé par interrupteur.
- Table de perçage inclinable à rainures 12 mm.
- Hauteur de la table réglable par crémaillère.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur: 230 V / 0.37 kW

Capacité de perçage : 16 mm

Cône morse: CM2 Col de cygne : 168 mm Course de broche: 80 mm

Plage de vitesses (5): 490 à 2510 tr/min

Distance broche-table: 445 mm Distance broche-pied: 640 mm Diamètre de la broche : 40 mm Diamètre de la colonne : 73 mm Dimensions de la table : 265 x 265 mm

Largeur rainures en T : 12 mm

Dimensions machine: 970 x 320 x 560 mm


Poids net: 45 kg


Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.





DIMENSIONS





1 Hauteur totale: 970 mm

2 Profondeur: 560 mm 3 Col de cygne: 168 mm

4 Profondeur de table : 265 mm

5 Largeur: 320 mm

Distance broche-base: 640 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 2046 Stand pour perceuse 350 x 550 x 800 mm



Réf. 9249 Coulisseaux (le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 9082 Étau manuel larg. 85 mm ouv. 83 mm



Réf. 9083 Étau manuel larg. 105 mm ouv. 97 mm



Réf. 2021 Étau à serrage rapide 105 mm



Réf. 2021A Étau à serrage rapide 3 voies 105 mm



Réf. 2086 Chasse Cône



Réf. D-6 Coffret fraises chanfreiner 6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 et 20.5 mm



Réf. TFCO-3P Coffret 3 forets étagés



Réf. 18008 Mandrin auto 1-16 B18 + Adaptateur CM2

Photos non contractuelles