

# 930E

## SÄULENBOHRMASCHINE



EAN : 7612375608076

Garantie : 2 Jahre

Sortiment : P



### BESCHREIBUNG

Schalten mit Riemen  
Schalter mit Spule gegen Wiederanlauf  
In den Sockel integriertes Schmiersystem  
Schutzvorrichtung für das Bohrfutter



### GELIEFERT MIT

Selbstspannendes Bohrfutter  
Anschlusskabel  
Schutzvorrichtung für Servofutter  
Schmiermittelpumpe



Link zu seinen  
Ersatzteile

Motorleistung (V/kW)	<b>400 / 0.75</b>	Spindelkonus	<b>MK3</b>	Geräuschpegel bei Leerlauf (dB)	<b>70</b>
Bohrung in Stahl (mm)	<b>30</b>	Spindeldurchmesser (mm)	<b>62</b>	Breite T-Nut (mm)	<b>12</b>
Drehzahlen (U/min)	<b>115 - 2470</b>	Durchmesser der Säule (mm)	<b>92</b>	Abmessungen (mm)	<b>1745 x 450 x 750</b>
Spindelhub (mm)	<b>125</b>	Abmessungen des Tisches (mm)	<b>390 x 290</b>	Gewicht (kg)	<b>216</b>

### ZUBEHÖR




**Ref. 9763**  
Sortiment Keile  
Klemmbretter T12



**Ref. D-25GS**  
25 HSS G geschliffene  
Wälder




**Ref. D-19GS**  
19 HSS G geschliffene  
Wälder



**Ref. D-19CO**  
19 HSS-Wälder Co  
geschliffen



**Ref. 9098**  
Manueller Schraubstock  
130 mm



**Ref. 2086**  
Kegeljagd



**Ref. 2087**  
Buchse Reduktion  
MK3 / MK2