

GHB-1340A-FT

TOUR À MÉTAUX

PROMAC

EAN : 7612375531169

Garantie : 2 ans

Gamme : R



DESCRIPTION

Tour exclusivement réservé pour aluminium, laiton, fonte grise et acier

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration

Ce tour accroît la précision du tournage grâce

à sa plage de vitesses polyvalente

Boîte mécanique 12 vitesses



LIVRÉE AVEC

Socle

Bac à copeaux

Carter de protection

Mandrin 3 mors 160mm

Jeu de roues de rechange

2 Pointes fixes CM-3

Réducteur CM3/ CM5

Compteur de filetage

Puissance moteur (V/kW)	400 / 1.5	Plage de vitesses (tr/min)	70 - 2000
Diamètre tournage s/ banc (mm)	330	Course du canon (mm)	95
Diamètre tournage s/ pont (mm)	476	Diamètre du canon (mm)	32
Diamètre tournage s/ chariot (mm)	197	Section max. outils (mm)	16 x 16
Distance entre pointes (mm)	1015	 Dimensions (mm)	1905 x 760 x 1200
Largeur du banc (mm)	186	 Poids (kg)	650
Cône de broche	CM5		

ACCESSOIRES



Réf. 465303
Contre-pointe tournante
CM3



Réf. 50000191
Jeu de 17 pinces de
serrage 3-25mm



Réf. 50000190
Porte pince



Réf. 321431
Porte-outil simple



Réf. 321442
Dispositif pour tournage
de quilles



Réf. 350055
Dispositif de
refroidissement (230V)