

GH-1440K-T

TOUR À MÉTAUX

PROMAC

EAN : 7612375528060

Garantie : 2 ans

Gamme : R



DESCRIPTION

Tour exclusivement réservé pour aluminium, laiton, fonte grise et acier

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration

Pas de la vis-mère 4 mm

Réservoir liquide de refroidissement de 15l

Boîte mécanique 12 vitesses



LIVRÉE AVEC

Socle

Vérins de niveau

Bac à copeaux

Carter de protection

Mandrin 3 mors 160mm

Jeu de roues de rechange

2 Pointes fixes CM-3


Réducteur CM3/ CM5

Compteur de filetage

Porte-outils (4)

Puissance moteur (V/kW)	400 / 2.2	Plage de vitesses (tr/min)	40 - 1800
Diamètre tournage s/ banc (mm)	360	Course du canon (mm)	120
Diamètre tournage s/ pont (mm)	520	Diamètre du canon (mm)	45
Diamètre tournage s/ chariot (mm)	210	Section max. outils (mm)	16 x 16
Distance entre pointes (mm)	920	 Dimensions (mm)	1930 x 765 x 1250
Largeur du banc (mm)	260	 Poids (kg)	959
Cône de broche	CM5		

ACCESSOIRES



Réf. 465303

Contre-pointe tournante
CM3



Réf. 50000191

Mandrin pour pinces 5C
avec levier de serrage



Réf. 50000190

Jeu de 17 pinces de
serrage 5C de 3-25mm



Réf. 321431

Porte-outil simple



Réf. 321520

Dispositif pour tournage
de quilles