

# PBD-2555V

## TOUR À MÉTAUX

**PROMAC**

EAN : 7612375519914

Garantie : 2 ans

Gamme : I



### DESCRIPTION

Moteur à vitesse variable

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration

Variateur de vitesse électronique

Eclairage de travail

Banc de la machine en fonte, trempée par induction et rectifiée



### LIVRÉE AVEC

Mandrin 3 mors 125 mm

Protection du mandrin

Lampe de la machine

Porte-outil 4 postes

Jeu d'engrenage à changement de vitesse

Contre-pointe fixe MT4

Contre-pointe fixe MT2

Puissance moteur (V/kW)	<b>230 / 1.1</b>	Vitesses de broche	<b>Variable</b>	Filetages métriques x21 (mm/tr)	<b>0,2 ~ 4,0</b>
Hauteur au centre (mm)	<b>125</b>	Plage de vitesses I (tr/min)	<b>50 - 1250</b>	Filetages en pouces x21 (tpi)	<b>8 ~ 56</b>
Pivotement au-dessus du banc (mm)	<b>250</b>	Plage de vitesses II (tr/min)	<b>100 - 2500</b>	Niveau sonore au ralenti (db)	<b>78.3</b>
Avances longitudinales x6 (mm/tr)	<b>0.07 / 0.1 / 0.14 / 0.2 / 0.28 / 0.40</b>	Course du chariot de la contre-poupée (mm)	<b>65</b>	Pivotement au-dessus de la glissière transversale (mm)	<b>140</b>
Distance entre les contre-pointes (mm)	<b>550</b>	Cône de contre-poupée	<b>MT2</b>	 Dimensions (mm)	<b>1250 x 590 x 480</b>
Alésage de la broche (mm)	<b>26</b>	Taille max. outil (mm)	<b>12 x 12</b>	 Poids (kg)	<b>178</b>
Cône de la broche	<b>MT4</b>	Pas de la vis-mère (mm)	<b>3</b>		

### ACCESSOIRES



Réf : 59500119  
Lunette fixe



Réf : 59500120  
Lunette à suivre



Réf : 59500121  
Plateau à fente  
Ø240mm



Réf : 59500122-G  
Comparateur de pas



Réf : 50000096  
Pointe tournante  
CM2



Réf : 10012  
Mandrin à clé 13mm/B16  
+ Cône CM2/B16



Réf : 59500123  
Mandrin 4 mors  
indépendants 125mm



Réf : 50000094  
Jeu 11 outils 10mm