

PBD-3069

TOUR À MÉTAUX

PROMAC

EAN : 7612375519921

Garantie : 2 ans

Gamme : R



DESCRIPTION

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration
Tour destiné au travail du plastique, de l'aluminium,
du laiton, de la fonte et de l'acier
Boîte mécanique 6 vitesses

LIVRÉE AVEC

Mandrin 3 mors 160 mm
Mandrin 4 mors 160 mm
Plaque frontale 265 mm

Cadran du filetage
Contre-pointe fixe MT5
Contre-pointe fixe MT3

Puissance moteur (V/kW)	230 / 1.1	Vitesses de broche	6	Filetages métriques (mm/tr)	0,2 ~ 4,0
Hauteur au centre (mm)	150	Plage de vitesses (tr/min)	150 - 2000	Filetages en pouces (tpi)	8 ~ 56
Pivotement au-dessus du banc (mm)	300	Course du chariot de la contre-poupée (mm)	80	Niveau sonore au ralenti (db)	73.4
Distance entre les contre-pointes (mm)	750	Cône de contre-poupée	MT3	 Dimensions (mm)	1400 x 700 x 700
Alésage de broche (mm)	38	Taille max. outil (mm)	16 x 16	 Poids (kg)	357
Cône de la broche	MT5	Pas de la vis-mère (mm)	3		