

DDS-225-T

PONCEUSE À DOUBLE CYLINDRE



EAN : 7612375702675

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Ajustage précis du rouleau arrière pour le réglage de l'épaisseur de ponçage

Le tapis d'entraînement est monté avec 4 roulements surdimensionnés

Possibilité d'utiliser des bandes abrasives de 75 ou 100mm de large



Lien vers ses pièces détachées

LIVRÉE AVEC

- 1 bande abrasive avec grain 80
- 1 bande abrasive avec grain 100
- 1 volant
- 1 poignée d'entraînement d'engrenage
- 2 Buses d'aspiration 100mm

Puissance moteur (V/kW)	400 / 3.7	Epaisseur des pièces à usiner (mm)	0.8 – 133
2 Rouleaux ponçage Ø xL (mm)	152 x 635	Longueur min. des pièces à usiner (mm)	230
Vitesse de rotation (tr/min)	1400	Volume d'air à 20 m/sec (m3/h)	2 x 560
Vitesse de ponçage (m/sec)	11.1	Niveau sonore (db)	88.4
Largeur bande abrasive (mm)	75 ou 100	 Dimensions (mm)	1090 x 1120 x 1090
Avance réglable continue (m/min)	2 ou 3	 Poids (kg)	332
Diamètre buse d'aspiration (mm)	2 x 100		

ACCESSOIRES



Réf : J-60-0505
Bâton de nettoyage



Réf : 708119
Dispositif roulant, jusqu'à 500kg



Réf : 723552
Afficheur Numérique