

DDS-237-T

PONCEUSE À DOUBLE CYLINDRE



EAN : 7612375702088

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Capot du tambour avec double port d'aspiration et tôles directrices pour évacuation efficace de la poussière
Le tapis d'entraînement est monté avec 4 roulements surdimensionnés
Possibilité d'utiliser des bandes abrasives de 75 ou 100mm de large



Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC

- 1 bande abrasive avec grain 80
- 1 bande abrasive avec grain 100
- 1 volant
- 1 poignée d'entraînement d'engrenage
- 2 Buses d'aspiration 100mm

Puissance moteur (V/kW)	400 / 5.5	Epaisseur des pièces à usiner (mm)	0.8 - 133
2 Rouleaux ponçage Ø xL (mm)	152 x 940	Longueur min. des pièces à usiner (mm)	230
Vitesse de rotation (tr/min)	1400	Volume d'air à 20 m/sec (m3/h)	2 x 560
Vitesse de ponçage (m/sec)	11.1	Niveau sonore (db)	88.4
Largeur bande abrasive (mm)	75 ou 100	 Dimensions (mm)	1090 x 1420 x 1090
Avance réglable continue (m/min)	2 ou 3	 Poids (kg)	440
Diamètre buse d'aspiration (mm)	2 x 100		

ACCESSOIRES



Réf : J-60-0505
Bâton de nettoyage



Réf : 708119
Dispositif roulant, jusqu'à
500kg

	RÉF.	DESCRIPTION
	306399.01	Rouleau bande 25m / 75 mm Gr60 16.32PLUS
	306400.01	Rouleau bande 25m / 75 mm Gr80 16.32PLUS
	306401.01	Rouleau bande 25m / 75 mm Gr100 16.32PLUS
	306402.01	Rouleau bande 25m / 75 mm Gr120 16.32PLUS
	306403.01	Rouleau bande 25m / 75 mm Gr150 16.32PLUS
	306404.01	Rouleau bande 25m / 75 mm Gr180 16.32PLUS