

# JDR-34-M

## PERCEUSE À COLONNE RADIALE



EAN : 7612375701920

Garantie : 2 ans

Gamme : J



### DESCRIPTION

Pivotement de table +/- 90°

Laser convergents pour une utilisation facilitée

Moteur à induction adapté au travail en continu

Tête inclinable de 45° à droite et 90° à gauche

pour plus de flexibilité



Lien vers ses  
pièces détachées

### LIVRÉE AVEC

Socle

Colonne et glissière de table

Tête de perçage complète

Table

3 leviers d'avance de perçage



Mandrin rapide 16 mm

Arbre CM2

Poignée de serrage pour glissière

Manivelle pour glissière

Laser croisé

Puissance moteur (V/kW)	<b>230 / 0.37</b>	Dimensions de table (mm)	<b>220 x 230</b>
Distance broche-colonne (mm)	<b>155 - 415</b>	Niveau sonore à vide (db)	<b>70.4</b>
Perçage (mm)	<b>80</b>	Dimensions socle (mm)	<b>210 x 345</b>
Arbre	<b>CM2</b>	Distance mandrin-table max (mm)	<b>235</b>
Plage de vitesse (tr/min)	<b>500 - 2500</b>	Nombre de tours	<b>5</b>
Pivotement tête de forage (mm)	<b>45°droite / 90°gauche</b>	Distance mandrin-socle	<b>350</b>
Mandrin à serrage rapide (mm)	<b>1 - 16</b>	 Dimensions (mm)	<b>830 x 320 x 760</b>
Diamètre de colonne (mm)	<b>60</b>	 Poids (kg)	<b>42</b>

### ACCESSOIRES



Réf : 10000391  
Socle d'appareil JDR-34