

JWDS-22440SC-M

PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANTE



EAN : 7612375547658

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

L'oscillation du tambour de ponçage est réglable en continu ce qui minimise les stries de rectification visibles
La ponceuse dispose d'un capot du tambour avec guidage de l'air intégré
Le parallélisme de la pièce à usiner est réglable facilement, rapidement et sans outil simplement en déplaçant la table d'avancement, avec fonction Memory



Lien vers ses pièces détachées

LIVRÉE AVEC

Socle fermé
Bande abrasive 76 mm grain 80

Puissance moteur (V/kW)	230 / 1.3	Course d'oscillation (mm)	19
Largeur de ponçage max. 1 passage (mm)	560	Vitesse du convoyeur (m/min)	variable entre 0-3
Largeur de ponçage max. 2 passages (mm)	1120	Dimensions table du convoyeur (mm)	660 x 552
Épaisseur minmale (mm)	0.8	Hauteur du convoyeur au sol (mm)	857
Longueur de ponçage min. (mm)	60	Diamètre extérieur du port de poussière (mm)	100
Épaisseur max. (mm)	102	Niveau sonore (db)	70
Dimensions du cylindre (mm)	127 x 584	Dimensions (mm)	1200 x 610 x 1320
Fréquence d'oscillation (m/min)	variable entre 0-120	Poids (kg)	98

ACCESSOIRES



Réf : 723551
Tables d'entrée / sortie pliantes



Réf : 723552
Afficheur Numérique