

JDT-2512V

PERCEUSE D'ÉTABLI

PROMAC[®]

EAN : 7612375631814

Garantie : 2 ans

Gamme : P



DESCRIPTION

Variateur de vitesses.

Maniabilité accrue grâce à sa table inclinable à 45°
et sa surface de travail de 278 x 245 mm.



Grande capacité de perçage de 25 mm.



LIVRÉE AVEC

Adaptateur B16


Mandrin auto serrant

Puissance moteur (V/kW)	400 / 0.55	Poids de la table de travail (kg)	60
Diamètre de perçage (mm)	25	Cône de la broche	CM2
Diamètre de taraudage	M14	Diamètre du fourreau (mm)	70
Déplacement de la broche (mm)	100	Vitesse de la broche (tr/min)	100 à 2100
Distance max. mandrin / table (mm)	255	Surface de travail de la base (mm)	258 x 275
Taille de la table (mm)	278 x 245	Rainures en T (mm)	14
Course de la table (mm)	224	 Dimensions (mm)	690 x 410 x 1040
Inclinaison de la table	45°	 Poids (kg)	91

ACCESSOIRES




Réf : D19GS
Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés
1 à 10 mm par 0,5



Réf : D19CO
Coffret 19 Forêts HSS Co, M35,
rectifiés 1 à 10 mm par 0,5



Réf : D-25GS
Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés
1 à 13 mm par 0,5



Réf : 2086
Chasse cône
semi-automatique CM2-5



Réf : 9053
Etau manuel 100 mm