

# JDT-2512V

## PERCEUSE D'ÉTABLI



EAN : 7612375631814

Garantie : 2 ans

Gamme : P



### DESCRIPTION

Changement de vitesses par courroie  
Maniabilité accrue grâce à sa table inclinable à 45° et sa surface de travail de 258 x 275 mm  
Grande capacité de perçage de 25 mm



### LIVRÉE AVEC

Volant de réglage en hauteur de la tête de fraisage  
Adaptateur B16  
Mandrin auto serrant

Puissance moteur (V/kW)	<b>400 / 0.55</b>	Poids de la table de travail (kg)	<b>60</b>
Diamètre de perçage (mm)	<b>25</b>	Cône de la broche	<b>CM2</b>
Diamètre de taraudage	<b>M14</b>	Diamètre du fourreau (mm)	<b>70</b>
Déplacement de la broche (mm)	<b>100</b>	Vitesse de la broche (tr/min)	<b>100 - 2100</b>
Distance max. mandrin / table (mm)	<b>255</b>	Surface de travail de la base (mm)	<b>258 x 275</b>
Taille de la table (mm)	<b>246 x 278</b>	 Dimensions (mm)	<b>690 x 410 x 1040</b>
Course de la table (mm)	<b>224</b>	 Poids (kg)	<b>91</b>
Inclinaison de la table	<b>45°</b>		

### ACCESSOIRES



**Réf : D19GS**  
Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés  
1 à 10 mm par 0,5



**Réf : D19CO**  
Coffret 19 Forêts HSS Co, M35,  
rectifiés 1 à 10 mm par 0,5



**Réf : D-25GS**  
Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés  
1 à 13 mm par 0,5



**Réf : 2086**  
Chasse cône  
semi-automatique CM2-5



**Réf : 9053**  
Etau manuel 100 mm