


Graveuse CNC d'Etabli

Graveuse CNC DEM 2720



Données Techniques

Puissance Moteur Brushless (V/kW)	230 / 0,20
Dimension Table	650x900
Surface de gravure Maxi (mm)	510x760
Hauteur Maxi (mm)	100
Rotation de Broche (tpm)	De 0 à 20000
Déplacement Broche (mm/min)	2500
Vitesse de Gravure Maxi (mm/min)	2500
Diamètre des outils (mm)	4 et 6
Dimensions Hors Tout (mm)	800x990x550
Poids (Kg)	70
Code EAN	

Graveuse CNC d'Etabli

Descriptif

La DEM-2720 est le plus grand format des graveuses CNC de notre gamme. Elle permettra de Travailler sur une surface de 0,51x0,76m et sur divers supports comme l'acrylique, les supports en ABS, la mousse EVA, le polystyrène, la cire à modeler, le plastique et le métal type aluminium. La DEM-2720 a également été utilisé comme équipement d'enseignement dans diverses écoles secondaires et collèges pour la présentation et l'introduction au monde de la CNC. La table de fraisage CNC DEM-2720 est livrée avec ses logiciel et ses outils, souvent non fournis. Robuste, cette graveuse est prête à l'emploi. Et elle vous offrira la possibilité de graver à l'aide d'un module laser (en option)

Accessoires Optionnels

Art. DEM-LASERMODULE-EL



Art. DEM-ER11-COLLET3M(3-3,5mm)
 Art. DEM-ER11-COLLET4M(4mm)
 Art. DEM-ER11-COLLET6M(6-6,5mm)



Art. DBM-PLATE-186MM-WH



Support gravure Acrylique
 Blanc Opaque 186x135x2mm
 Paquet de 10 plaques
 Existe en 300x200x2 (10pcs)
 Art. DEM-PLATE-300MM-WH

Art. DBM-PLATE-186MM-BR



Support gravure Acrylique
 Brun 186x135x2mm
 Paquet de 10 plaques
 Existe en 300x200x2 (10pcs)
 Art. DEM-PLATE-300MM-BR

Art. DEM-MAT



Support Siliconé
 Noir MAT - 140x90mm

Art. DBM-CLAMPSET



Jeu de 4 brides
 de serrage


Contenu et Colisage

- Manuel Utilisation
- Clé USB avec Logiciel EDIT + Manuel Utilisation Graveuse
- Outils de gravure
- Manette de contrôle
- Support Siliconé Mat réutilisable + Plaques acryliques
- 2 clés de service
- Jeu de 4 brides de serrage
- Support Bois

Graveuse CNC d'Etabli


Fraises à Graver Optionnelles

Art. DEM-4025C150




D: 4 mm
H: 15 mm
R: 0.25 mm

Art. DEM-4050C150




D: 4 mm
H: 15 mm
R: 0.5 mm

Art. DEM-4100C150



D: 4 mm
H: 15 mm
R: 1 mm

Art. DEM-4050E150




D: 4 mm
H: 15 mm
R: 0.5 mm

Art. DEM-4100E150




D: 4 mm
H: 15 mm
R: 1 mm

Art. DEM-4150E150




D: 4mm
H: 15 mm
R: 1.5 mm

Art. DEM-4025A020




D: 0,5mm
H: 2 mm
R: 0,25 mm

Art. DEM-4050A020




D: 1mm
H: 2 mm
R: 0.5 mm

Art. DEM-4635V030



D: 6,35mm
H: 11,85 mm
Angle: 30°

Art. DEM-4635V060




D: 6,35mm
H: 5,5 mm
Angle: 60°

Art. DEM-4635V090




D: 6,35mm
H: 3,175 mm
Angle: 90°

Art. DEM-4100G040




D: 1mm
H: 4 mm

Art. DEM-4250B120




D: 2,5mm
H: 12 mm

Art. DEM-4400B150




D: 4mm
H: 15 mm

Art. DEM-4400H150



D: 4mm
H: 15 mm

Art. DEM-6600H300



D: 6mm
H: 30 mm