

JD-3285-M

TISCHBOHRMASCHINE

PROMAC

EAN : 7612375691948

Garantie : 2 Jahre

Sortiment : P





BESCHREIBUNG

LED-Beleuchtung des Bohrbereichs für mehr Genauigkeit
Zwei Laser, um den Zentrierpunkt zu setzen
Geschwindigkeitsänderung durch Riemen



GELIEFERT MIT

Schutz des Servofutters
Stand
Selbstspannendes Bohrfutter 16 mm
Welle MK-3 / B16

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------|
| Motorleistung (V/kW) | 230 / 0.75 | Spindelkonus | MK3/B16 | Anzahl der Geschwindigkeiten | 16 |
| Bohrung Gusseisen / Stahl (mm) | 32 | Säulendurchmesser (mm) | 80 | Geschwindigkeitsbereich (U/min) | 180 - 3000 |
| Schwanenhals (mm) | 215 | Tischgröße (mm) | 290 x 290 |  Abmessungen (mm) | 1050 x 660 x 340 |
| Spindelhub (mm) | 85 | Gesamthöhe (mm) | 1050 |  Gewicht (kg) | 61 |

ZUBEHÖR




Ref. 9763
Sortiment Keile
Klemmbretter T12




Ref. D-25GS
25 HSS G geschliffene
Wälder
1 bis 13 mm pro 0.5




Ref. D-19GS
19 HSS G geschliffene
Wälder
1 bis 10 mm pro 0.5




Ref. D-19CO
19 HSS-Wälder Co
geschliffen
1 bis 10 mm pro 0.5




Ref. 2021A
105-mm-Schraubstock mit
Schiene
Führungsschiene



Ref. 9249
T12 Schiebersatz



Ref. 9083
Manueller Schraubstock
105 mm



Ref. 2086
Kegelejagd



Ref. 2284
Schraubstock 100mm
(3 Seiten geschliffen)