

JMDT-764016X

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE





ϵ

EAN: 7612375694345 Garantie: 2 ans Gamme: R

DESCRIPTION

- Transmission par boite mécanique.
- 12 vitesses.
- Taraudage M16.
- Tête réglable en hauteur par crémaillère sur colonne cylindrique 115 mm.
- Table réglable en hauteur par crémaillère.
- Grande table 730 x 210 mm.
- Tête inclinable 90° G / D.
- Avance longitudinal automatique (X).

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur: 400 V / 1.1 kW

Cône de broche: CM4

Capacité fraisage de la tête : 76 mm Capacité fraisage de la tige : 32 mm Diamètre de perçage acier : 40 mm

Course de broche: 120 mm

Barre d'entraînement «tirant» : M16 Capacité de taraudage : 16 mm Vitesse: 75 - 3200 tr/min

Niveau sonore: 76.5 dB

Diamètre de la colonne : 115 mm Dimensions table: 730 x 210 mm

Course X: 490 mm Course Y: 180 mm

Largeur rainures: 14 mm

Dimensions machine: 1885 x 950 x 760 mm


Poids net: 371 kg


Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.





DIMENSIONS





1 Hauteur totale: 1885 mm

2 Profondeur: 760 mm 3 Col de cygne: 278 mm

4 Profondeur de table : 210 mm

5 Largeur: 950 mm

Distance broche-base: 1180 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés 1 à 10 mm par 0,5



Réf. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés 1 à 10 mm par 0,5



Réf. 50000061 Coffret de 7 fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)



Réf. 2088 / 9841 Douilles réduction CM4/CM2 Douille Réduction CM4 / CM3



Réf. D25GS Coffret 25 forêts HSS G rectifiés de 1 à 13 mm par 0,5



Réf. 2024 Mandrin taraudage CM3 (8 - 20 mm)



Réf. 2023 Mandrin taraudage CM2 (4 - 12 mm)



Réf. 2025 / 2022 Etau manuel 150 mm / Etau serrage rapide 150 mm



Réf. 9336 Jeu de coulisseaux T14



Réf. 2086 Chasse cône



Réf. 2065A Système de lubrification



Réf. 9848 Coffret porte pince CM4 6 pinces : 6, 8, 10, 12, 16, 20



Réf. 9457 Mandrin autoserrant 1-16mm / B18



Réf. 9877 Adaptateur CM4 / B18



Réf. 9728 Assortiment cales serrage ∏4



Réf. 9908 Etau à fraiser 100 mm