

TFS-225DGV1

SCIE À RUBAN À DESCENTE ASSISTÉE



EAN : 7612375753929

Garantie : 3 ans

Gamme : R



DESCRIPTION

Descente assistée par vérin hydraulique + lubrification

Archet Pivotant à 60°D et 45°G

Ruban guidé par roulements à billes


Etau serrage rapide




LIVRÉE AVEC

Socle en tôle


Ruban bi-métal 2460 x 27 x 0.9 mm




90°	220 mm
60°D	90 mm
45°D	150 mm
45°G	135 mm




90°	215 mm
60°D	85 mm
45° D	145 mm
45°G	110 mm




90°	105 x 260 mm
60°D	85 x 90 mm
45°D	70 x 155 mm
45°G	45 x 160 mm

Puissance moteur (V/kW)	400 / 1.1	Ouverture de l'étau (m)	260
Diamètre du volant (mm)	295	Inclinaison de l'archet	40°
Hauteur de la table (mm)	847	Niveau sonore à vide (db)	70
Dimensions de la lame (mm)	2460 x 27 x 0.9	 Dimensions (mm)	1810 x 1220 x 1760
Vitesse du ruban (m/min)	20/80	 Poids (kg)	280

ACCESSOIRES



Réf : « Selon Denture »
Ruban 2460 x 27 x 0.9



Réf : 2017C / 2020
Table d'amenage



Réf : TFTIM
Table entrée et sortie



Réf : TFT-R
Butée