

JPT-260-M

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



EAN : 7612375701647

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

La table monobloc, permet de passer très rapidement du mode dégauchissage au mode rabotage.

L'usinage spécifique des tables, permet un meilleur glissement des pièces de bois, même en cas de résidus de résine, l'arbre à 3 fers, permet d'obtenir une qualité de rabotage supérieure.

Le guide parallèle de dégauchissage, inclinable à 45°, offre un maintien de la pièce de bien par sa très grande longueur.

Le socle monobloc confère à cette JPT 260 toute la rigidité nécessaire à un usinage de qualité.

LIVRÉE AVEC

Guide parallèle

Protège lame

Module pour le réglage des lames

Dégauchissage		Rabotage			
Largeur max (mm)	257	Largeur max (mm)	256	Nombre de fers	3
Longueur table (mm)	1120	Passage (mm)	de 3 à 225	Vitesse rotation arbre (tr/min)	5500
Distance table / sol (mm)	850	Longueur table (mm)	540	Buse d'aspiration (mm)	100
Guide parallèle (mm)	1100 x 150	Longueur pièces (mm)	150	Puissance moteur (V/kW)	230 / 2.2
Inclinaison	0° / 45°	Vitesse avance (m/min)	5.2	 Dimensions (mm)	1120 x 700 x 1000
Épaisseur max (mm)	3	Épaisseur max (mm)	4.5	 Poids (kg)	170

ACCESSOIRES



Réf : 708118
Dispositif roulant
jusqu'à 250kg



Réf : 10000287
FERS HSS (à l'unité)
260 x 25 x 3 mm