

# 214AB-M

## PERCEUSE SUR COLONNE





# $C \in$

EAN: 7612375692631 Garantie: 2 ans Gamme: P

#### **DESCRIPTION**

- Changement des vitesses par courroies.
- Avec mandrin auto-serrant de 16 mm.
- Grande table de travail.
- 12 vitesses.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance moteur: 230 V / 0.75 kW

Capacité de perçage : 26 mm

Cône morse: CM3 Col de cygne: 280 mm Course de broche: 115 mm

Plage de vitesses (12): 150 à 2840 tr/min

Distance broche-table: 690 mm Distance broche-pied: 1220 mm Diamètre de la broche : 62 mm Diamètre de la colonne : 92 mm Dimensions de la table : 475 x 428 mm

Largeur rainures en T:12 mm


Dimensions machine: 1750 x 460 x 840 mm


Poids net: 164 kg

Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.



#### **DIMENSIONS**





1 Hauteur totale: 1750 mm

2 Profondeur: 840 mm 3 Col de cygne: 280 mm

4 Profondeur de table : 428 mm

5 Largeur: 460 mm

Distance broche-base: 1220 mm

#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**



Réf. 9249 Coulisseaux (le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 18025 Porte fraise Weldon CM3



Réf. 18008 Mandrin auto 1-16 B18 + Adapteur CM2



Réf. 18009 Mandrin auto 1-16 B18 + Adaptateur CM3



Réf. 2021 Étau à serrage rapide 105 mm



Réf. 2021A Étau à serrage rapide 3 voies 105 mm



Réf. 2284 Étau 100 mm (3 faces rectifiées)



Réf. 9098 Étau manuel larg. 130 mm ouv. 120 mm



Réf. 18650 Porte fraise rapide CM2 lubrification intégrée

TOOL FRANCE



Réf. TFCO-3P Coffret fraises chanfreiner 6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 et 20.5 mm

www.promac.fr